

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica

**$U_w$  desde 0,71 (W/m<sup>2</sup>K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **73 mm**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 46 dB**

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Resistencia a la efracción (UNE-EN 1627):

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

**Clase 4**

**Clase E1950**

**Clase C5**

**Grado RC2 (WK2)**

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| SECCIONES              | Marco 80 mm<br>Hoja 88 mm                 |
| ESPESOR<br>PERFILERÍA  | Ventana 1,5 mm<br>Balconera 1,6 mm        |
| DIMENSIONES<br>MÁXIMAS | Ancho (L) = 1500 mm<br>Alto (H) = 2600 mm |
| PESO MÁXIMO/<br>HOJA   | 160 Kg                                    |

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ACABADOS | Lacado colores<br>(RAL, moteados, rugosos...)<br>Según sello Qualicoat 60 micras |
|          | Lacado imitación madera<br>Según sello Qualideco                                 |
|          | Anodizado<br>Según sello Ewwa Euras<br>Standard Clase 15                         |
|          | Posibilidad Clase 20 y 25<br>Posibilidad bicolor                                 |

|                       |
|-----------------------|
| ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN |
| 6063 T-5              |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| LONGITUD VARILLA POLIAMIDA                                   |
| Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: 45 mm |

|                      |
|----------------------|
| JUNTAS               |
| Triple junta de EPDM |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| ESPUMAS                                                         |
| Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| POSIBILIDADES DE APERTURA |                                                              |
| INTERIOR                  | Practicable, oscilo-batiente, deslizante paralela y abatible |
| EXTERIOR                  | Practicable y proyectante deslizante                         |

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICADOS             |                                                                                       |
| Certificación SKG        |  |
| Certificación ATG - 3235 |  |

