



A 70 ABISAGRADA - PVC

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **42 mm**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 46 dB**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase E1800

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

SECCIONES		Marco 70 mm Hoja 70 / 80 mm		
CLASIFICACIÓN		Espesores de perfil Clase A ≥ 2,8 mm Clima Clima Severo Impacto Clase II		
LIMITACIONES DIMENSIONALES / HOJA (BLANCO)		Ancho (L) = 360 - 1300 mm Alto (H) = 450 - 2300 mm Ventana Ancho (L) = 360 - 1300 mm Alto (H) = 600 - 2400 mm Balconera Ancho (L) = 700 - 1300 mm Alto (H) = 600 - 2500 mm Puerta		
PESO MÁXIMO/ HOJA		130 Kg Ventana	130 Kg Balconera	160 Kg Puerta

JUNTAS	
Doble junta de PVC	
POSIBILIDADES DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela, abatible y plegable
EXTERIOR	Practicable y proyectante
ACABADOS	Posibilidad bicolor Blanco Foliado color Foliado imitación madera

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

