



CELOSÍAS LAMAS DECORATIVAS

TIPOS DE LAMAS

TIPOS DE LAMAS	Longitud libre máx. recomendada*	Superficie visual libre A/C	Superficie visual libre B/C
Celosías (Ref. 2747)	2,0 metros	71%	44%
Celosías decorativas (Ref. 2749)	1,5 metros	61%	34%
Celosías clip (Ref. 2829)	2,0 metros	100%	24%
Minicelosías (Ref. 2785)	1,3 metros	55%	39%
Lamas tubulares (Ref. 2847)	2,0 metros	76%	-
Lamas decorativas (Ref. 9003)	1,0 metro	86%	-
Lamas perfiladas (Ref. 500500)	-	-	-
Lamas perfiladas (Ref. 770036)	-	-	-

* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama (consultar).

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Celosía (Ensayo de referencia 2,0 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659):

Clase 6 (máx)

Minicelosía (Ensayo de referencia 1,3 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659):

Clase 5

Lamas tubulares (Ensayo de referencia 1,3 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659):

Clase 6 (máx)

Ensayo de referencia 1,3 metros

Ensayos realizados según norma UNE 1932

