

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica

U_w desde 0,6 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **50 mm**

Mínimo acristalamiento: **4 mm**

SECCIONES VISTA INTERIOR	Montante 18 mm. Travesaño 18 mm.
ESPESOR PERFILERÍA	Montante 2,6 mm. Travesaño 2,6 mm.
DIMENSIONES MÁXIMAS	Proyectante Ancho máx. (L) = 2.500 mm. Alto máx. (H) = 2.500 mm. Ancho mín. (L) = 550 mm. Alto mín. (H) = 650 mm. Oscilobatiente / Practicable Oculta Ancho máx. (L) = 1.400 mm. Alto máx. (H) = 1.900 mm. Ancho mín. (L) = 500 mm. Alto mín. (H) = 600 mm.
PESO MÁXIMO/ HOJA	Apertura proyectante 180 Kg. Oscilobatiente / Practicable Oculta 100 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-6
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Perfiles de PVC apilables de 6,12 o 30 mm
JUNTAS
Juntas EPDM, gomas seccionables o ángulo vulcanizado total
POSIBILIDADES DE TAPETAS
Elíptica: 85 mm de profundidad. Tapeta en H: 34 mm de profundidad. Rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm de profundidad. Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Proyectante oculta y oscilobatiente / practicable oculta

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

