

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 $U_w \geq 0,97$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:

α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **45 mm**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Etanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

Clase 9A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase A3

Ensayo de referencia AEV 2,700 x 2,530 m / 3 hojas

Ensayo de seguridad **PAS24** ☒

Apto

Ensayo de referencia 3 hojas / Configuración 330. 2701x2517 mm

SECCIONES	Marco 73 mm Hoja 73 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 1,8 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1200 mm Alto (H) = 3000 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	120 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...)
	Según sello Qualicoat >60 micras
	Lacado imitación madera
	Según sello Qualideco
	Anodizado
	Según sello Ewwa Euras
	Standard Clase 15
	Posibilidad Clase 20 y 25
	Posibilidad bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-5
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: Marco 20 mm y Hoja 30 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA	
APERTURA	Interior: de 1 a 14 hojas
	Exterior: de 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

