

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Transmitancia
Resistencia térmica de la contraventana y la cámara $\Delta R = 0,08 \text{ (m}^2\text{K/W)}$

$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$U_{ws} \text{ (W/m}^2\text{K)}$
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

U_w : Transmitancia de ventana.

U_{ws} : Transmitancia de conjunto ventana - contraventana.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Resistencia a la carga de viento
(UNE 13659):

Clase 5

Ensayo de referencia 1,50 x 1,50 m. 2 hojas

SECCIONES	Marco 47 mm Hoja 40 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,3 mm Puerta 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1200 mm Alto (H) = 2500 mm Practicable Ancho (L) = 700 mm Alto (H) = 2500 mm Plegable Ancho (L) = 2000 mm Alto (H) = 3500 mm Corredera
PESO MÁXIMO/ HOJA	Practicable 65 Kg Plegable 50 Kg Corredera 120 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

POSIBILIDADES APERTURA

Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas
Plegable
Corredera

POSIBILIDADES DE CERRAMIENTO

Lamas fijas u orientables.
Cerramiento opaco (panel sandwich).
Cerramiento acristalado.

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera
Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras
Standard Clase 15
Posibilidad Clase 20 y 25

